

Износостойкие краски и лазури Villa для деревянных поверхностей

**VIVA
COLOR®**



Смотри таблицу применимости продукта к типу поверхности



ПОВЕРХНОСТЬ	ПРОПИТОЧНОЕ СРЕДСТВО ДЛЯ НЕОБРАБОТАННОЙ ДРЕВЕСИНЫ	ГРУНТОВОЧНАЯ КРАСКА ДЛЯ ДЕРЕВЯННОГО ФАСАДА	ВОДНАЯ КРАСКА ДЛЯ ДЕРЕВЯННОГО ФАСАДА	ВОДНАЯ ДЕРЕВОЗАЩИТНАЯ КРАСКА
ДЕРЕВЯННЫЕ КОНСТРУКЦИИ	●			
НЕОКРАШЕННЫЙ ДЕРЕВЯННЫЙ ФАСАД – ПИЛЕНАЯ ДОЩАТАЯ ПОВЕРХНОСТЬ	●		●	●
НЕОКРАШЕННЫЙ ДЕРЕВЯННЫЙ ФАСАД-СТРУГАННАЯ ДОЩАТАЯ ПОВЕРХНОСТЬ	●		●	●
РАНЕЕ ОКРАШЕННЫЙ ДЕРЕВЯННЫЙ ФАСАД, В ХОРОШЕМ СОСТОЯНИИ			●	●
РАНЕЕ ОКРАШЕННЫЙ МАСЛЯНОЙ КРАСКОЙ ИЛИ В ПЛОХОМ СОСТОЯНИИ ДЕРЕВЯННЫЙ ФАСАД	●	●	●	●
НОВЫЕ БРЕВЕНЧАТЫЕ ПОВЕРХНОСТИ	●			●
РАНЕЕ ОБРАБОТАННЫЕ ЛАЗУРЬЮ БРЕВЕНЧАТЫЕ ПОВЕРХНОСТИ				●
ЗАБОРЫ	●	●	●	●
ДВЕРИ, ОКНА	●	●	●	●
КУЛЬТУРНО-ИСТОРИЧЕСКИЕ ДЕРЕВЯННЫЕ ФАСАДЫ	●			



ЛЬНЯНАЯ МАСЛЯНАЯ КРАСКА	ВОДНАЯ ЛАЗУРЬ ДЛЯ ДЕРЕВА	ОРГАНОРАСТВО- РИМАЯ ЛАЗУРЬ ДЛЯ ДЕРЕВА
	●	
●	●	●
●	●	●
●		
	●	●
	●	●
●	●	●
●	●	●
●		

Защитное пропиточное средство для необработанной древесины

Применяется для пиленных и строганных, дощатых и бревенчатых поверхностей, заборов, дверей, окон, садовой мебели

- Глубоко проникает в древесину
- Существенно уменьшает впитывание влаги и распространение плесени на обработанной поверхности
- Подходит и для промышленного применения

Расход (1х): 4-5 м²/л – пиленные деревянные поверхности, 8-10 м²/л – строганные деревянные поверхности, срубы



ЛУЧШИЙ ИНСТРУМЕНТ:
Кисть для наружных работ Anza Elite



Матовая водно-дисперсионная содержащая масло краска для деревянных фасадов

Применяется для наружных деревянных поверхностей – досок обшивки, дверей, оконных рам, заборов

- **НОВАЯ РЕЦЕПТУРА!** Эффективно защищает дерево от атмосферных воздействий до 15 лет
- Образует гидрофобное, грязеотталкивающее покрытие
- Окрашенная поверхность на долгие годы сохраняется матовой и не выцветает

Расход (1х): 4-6 м²/л – пиленные деревянные поверхности, 7-9 м²/л – строганные или ранее окрашенные деревянные поверхности



ЛУЧШИЙ ИНСТРУМЕНТ:
Кисть для наружных работ
Anza Platinum Angled



Краски для деревянных фасадов Villa Akva и Villa Ultima основательно протестированы в климате Эстонии. Эти краски защищают дерево от дождя, снега и интенсивного УФ-излучения в течение 15 лет.



Полуматовая водно-дисперсионная деревозащитная краска

Применяется для наружных деревянных поверхностей – досок обшивки, дверей, оконных рам, заборов

- **НОВАЯ РЕЦЕПТУРА!** Эффективно защищает дерево от погодных воздействий до 15 лет
- Образует гидрофобную, грязеотталкивающую поверхность
- Окрашенная поверхность эластичная, с видимой текстурой древесины

Расход (1х): 4-6 м²/л - пиленные деревянные поверхности, 8-10 м²/л – строганные или ранее окрашенные поверхности



ЛУЧШИЙ ИНСТРУМЕНТ:
Кисть для наружных работ Anza Elite



На основе растворителя, с высокой адгезией грунтовочная краска

Применяется для деревянных фасадов,
дверей, окон, заборов, ранее окрашенных
масляной краской или находящихся в плохом
состоянии поверхностей

- Образует подложку, с которой хорошо сцепляется отделочная краска
- Хорошо проникает в подложку, усиливая её
- Снижает риск изменения цвета поверхности из-за просачивания смолы

Расход (1х): 5-8 м²/л - пиленные деревянные поверхности, 8-10 м²/л - строганные и ранее окрашенные деревянные поверхности



ЛУЧШИЙ ИНСТРУМЕНТ:
Кисть для наружных работ Anza Elite



Для окраски исторических зданий, обшитых строгаными досками, лучше всего подходит качественная масляная краска из льняного семени, которая использовалась для окраски традиционной профилированной облицовочной доски начиная с 19 века. Приятный блеск и естественность льняной масляной краски позволяют получить прекрасный конечный результат.



Полуглянцевая льняная масляная краска для деревянных фасадов

Подходит для окраски культурно-исторических деревянных зданий, дверей, оконных рам, заборов

- Высыхает быстрее традиционной льняной масляной краски
- Усилена алкидом соснового масла
- Шире выбор тонов по сравнению с традиционной льняной масляной краской
- Образует эластичную плёнку и оставляет видимой текстуру древесины

Расход (1х): 4-8 м²/л – пиленные деревянные поверхности, 9-12 м²/л – строганные и ранее окрашенные деревянные поверхности



ЛУЧШИЙ ИНСТРУМЕНТ:

Кисть для наружных работ Anza Elite



Обработку древесины лазурными составами применяют в том случае, когда хотят сохранить естественную красоту дерева и, более того, подчеркнуть её. При обработке древесины лазурными составами необходимо учитывать, что тонированный продукт даёт древесине намного более эффективную защиту от УФ-лучей, чем не тонированный продукт.

Водоразбавляемая тонируемая лазурь для дерева

Подходит для новых, очищенных до чистой древесины или ранее обработанных лазурью Villa Lasur Akva дощатых и бревенчатых поверхностей, дверей и окон, заборов и садовой мебели.

- Два в одном – лазурь для дерева не требует предварительной обработки пропиточным средством
- Защищает дерево от влаги и грязи, тонированный продукт защищает от УФ-лучей
- Уменьшает растрескивание дерева
- Применяется для пропитки древесины перед окраской Villa Akva или Villa Ultima

Расход (1х): 12-14 м²/л



ЛУЧШИЙ ИНСТРУМЕНТ:
Кисть для наружных работ Anza Elite





Лазурь для дерева на основе растворителя

Подходит для новых и ранее обработанных деревозащитными средствами дощатых и бревенчатых поверхностей, дверей и окон, заборов и садовой мебели.

- Глубоко проникает в древесину
- Защищает дерево от влаги, атмосферных воздействий
- Подчёркивает рисунок древесины
- Тонируется в 1500 тонов

Расход (1х): 4-8 м²/л – пиленные деревянные поверхности, 8-12 м²/л – строганные деревянные поверхности, срубы



ЛУЧШИЙ ИНСТРУМЕНТ:

Кисть для наружных работ Anza Elite

Окраска деревянных фасадов кроющей краской

УДАЛИТЬ ОТСЛАИВАЮЩУЮСЯ КРАСКУ И ОЧИСТИТЬ
ПОВЕРХНОСТЬ



Удалить
плесень перед
окраской



Очистить по-
верхность от
грязи и пыли

Промыть водой и дать высохнуть

ПРОПИТАТЬ НОВУЮ ИЛИ ОЧИЩЕННУЮ ДО
ЧИСТОГО ДЕРЕВА ПОВЕРХНОСТЬ

водной
пропиткой

или

органо-
растворимой
пропиткой

**ПРИ НЕОБ-
ХОДИМОСТИ
ЗАГРУНТОВАТЬ**



ОКРАСИТЬ ВОДОРАЗБАВЛЯЕМОЙ КРАСКОЙ ДЛЯ ДЕРЕВЯННЫХ ФАСАДОВ,
КУЛЬТУРНО-ИСТОРИЧЕСКИЕ ЗДАНИЯ ЛЬНЯНОЙ МАСЛЯНОЙ КРАСКОЙ



ОЧИСТИТЬ ПОВЕРХНОСТЬ

ПРОПИТАТЬ И ПРИ
НЕОБХОДИМОСТИ ЗАГРУНТОВАТЬ

ОКРАСИТЬ

Окраска деревянных фасадов полупрозрачной лазурью

УДАЛИТЬ ОТСЛАИВАЮЩУЮСЯ КРАСКУ И ОЧИСТИТЬ
ПОВЕРХНОСТЬ



Удалить плесень
перед обработкой
лазурью



Очистить по-
верхность от
грязи и пыли

Промыть водой и дать высохнуть

ПРОПИТАТЬ НОВУЮ ИЛИ ОЧИЩЕННУЮ ДО
ЧИСТОГО ДЕРЕВА ПОВЕРХНОСТЬ

водной
пропиткой

или

органорастворимой
пропиткой



ОКРАСИТЬ ПОЛУПРОЗРАЧНОЙ ЛАЗУРЬЮ

Внимание!
Защиту от УФ-лучей даёт тонированная лазурь



Список необходимых вещей

БЕЗОПАСНОСТЬ

- ☐ Защитные очки
- ☐ Рабочие перчатки
- ☐ Рабочая одежда
- ☐ Защитная плёнка/ткань для защиты поверхностей, не подлежащих окраске

Полезный совет! Накрой окна специальной защитной плёнкой, чтобы потом не тратить время на очистку стёкол от капель краски. Накрой растения, чтобы защитить их от капель краски.

ПОДГОТОВКА

- ☐ Очистка
- ☐ Щётка для пыли и мытья
- ☐ Средство для удаления плесени
- ☐ Скребок для удаления отслаивающейся краски
- ☐ Лейка или садовый шланг для ополаскивания поверхностей
- ☐ Стремянка или строительные леса

Полезный совет! Для качественного результата крайне важно, чтобы поверхности были тщательно очищены от отслаивающейся краски, грязи и плесени. Инвестирование в тщательную подготовительную работу позволит сохранить красоту дома на долгие годы.

ОКРАСОЧНЫЕ РАБОТЫ

- ☐ Пропиточное средство
- ☐ Краска или лазурь
- ☐ Ёмкость для краски
- ☐ Кисть
- ☐ Удлинитель
- ☐ Тряпка для удаления случайных капель краски

Полезный совет! Качественной кистью работа пойдёт намного быстрее. Качественная кисть вмещает много краски и обеспечивает более равномерный слой. Стоит также взвесить использование кисти с изогнутой рукояткой. Такая кисть удобнее в работе и рука не устаёт. Телескопический удлинитель позволит достать до труднодоступных мест без лестницы, а с лестницей ещё выше.

УБОРКА

- ☐ Мешки для мусора
- ☐ Средство для мытья кистей
- ☐ Мыло и вода

Выбор системы окраски

› ОКРАСКА КРОЮЩЕЙ КРАСКОЙ ‹

НОВЫЕ НЕОБРАБОТАННЫЕ ПОВЕРХНОСТИ

Подложка:
пиленые доски



+

1x

2x

Подложка:
струганные доски



+

1x

2x

› ОКРАСКА КРОЮЩЕЙ КРАСКОЙ ‹

РАНЕЕ ОКРАШЕННЫЕ ПОВЕРХНОСТИ

Подложка:
окрашенные масляной краской
или в плохом состоянии доски



+

+

*1x

1x

2x

Подложка: окрашенные
водоразбавляемой краской в
хорошем состоянии доски



+

или

*1x

2x

2x

› ОКРАСКА ПОЛУПРОЗРАЧНОЙ ЛАЗУРЬЮ ‹

НОВЫЕ НЕОБРАБОТАННЫЕ ПОВЕРХНОСТИ

Отделка продуктами
на основе растворителя



+

1x

2x

Отделка продуктами
на водной основе

Внимание!
Лазурь два в
одном – не
требует пред-
варительной
пропитки



2x

› ОКРАСКА ПОЛУПРОЗРАЧНОЙ ЛАЗУРЬЮ ‹

ОБРАБОТАННЫЕ ЛАЗУРЬЮ ПОВЕРХНОСТИ

Отделка продуктами
на водной основе



1 - 2x

Отделка продуктами
на основе растворителя



+

*1x

2x

* При ремонтной окраске ранее окрашенных поверхностей, пропиточным средством Villa Protekt обрабатываются доски, очищенные до чистой древесины либо доски, заменённые на новые.



Линия красок 12011

Совет по окраске. Бесплатно.
Пн-Пт 9-18

Рекомендуем обращаться за советом к продавцу, изучить продукт на веб-странице или позвонить на бесплатный телефон Линии Красок **12011**.



www.vivacolor.ee