

# Special Solvent Spray

## Разбавитель

- Почти без запаха
- Быстро испаряется при высыхании



### ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Область применения	Разбавитель для алкидных красок и лаков при использовании распылителя высокого давления. Также подходит для очистки рабочих инструментов, деталей, предметов из натуральных материалов и небольших поверхностей.	
Хранение	Продукт морозоустойчив.	
Срок хранения	В плотно закрытой таре производителя до даты, указанной на упаковке.	
Плотность	0,7 кг/л, (ISO 12185).	
Упаковка	1,0л	

## ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

### РАЗБАВЛЕНИЕ

Расход разбавителя *Special Solvent Spray* приведён в соответствующей инструкции по применению краски или лака.

### ОЧИСТКА РАБОЧИХ ИНСТРУМЕНТОВ

Сразу после окончания работ удалить с рабочих инструментов жидкие остатки краски или лака и очистить разбавителем *Special Solvent Spray*.

### УХОД ЗА ПОВЕРХНОСТЯМИ

Разбавитель подходит для очистки окрашенных, деревянных и металлических поверхностей от жира, масел и древесной смолы. При очистке окрашенных поверхностей рекомендуется предварительно опробовать разбавитель *Special Solvent Spray* на небольшой поверхности. Приготовление моющего раствора: добавить 0,1 литра разбавителя *Special Solvent Spray* к 10 литрам мыльного или др. моющего раствора.

### ПЕРЕРАБОТКА ОТХОДОВ, БЕЗОПАСНОСТЬ ДЛЯ ЗДОРОВЬЯ И ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ



**Опасно**

UN 1268

Содержит: углеводороды, C7, n-алканы, изо-алканы, циклические. Номер ЕС 927-510-4.

Легковоспламеняющаяся жидкость. Пары образуют с воздухом взрывоопасные смеси. При попадании на кожу вызывает раздражение. Может вызвать сонливость и головокружение. Может быть смертельным при проглатывании и последующем попадании в дыхательные пути. Токсично для водных организмов с долгосрочными последствиями. Хранить в недоступном для детей месте. При необходимости обратиться за медицинской помощью, по возможности показать упаковку/маркировку продукта. Избегать вдыхания тумана/паров/аэрозолей. Использовать защитные перчатки. Использовать только на открытом воздухе или в хорошо вентилируемом помещении. Беречь от нагревания, горячих поверхностей, искр, открытого огня и других источников возгорания. Не курить. Избегать попадания в окружающую среду. ПРИ ПРОГЛАТЫВАНИИ: Немедленно обратиться за медицинской помощью. Не вызывать рвоту. Хранить в недоступном для посторонних месте.

Продукт не выливать в канализацию, водоём или почву. Сухую, пустую тару из-под продукта и жидкие остатки утилизировать в соответствии с требованиями местного законодательства.

### ТРАНСПОРИРОВКА

Продукт морозоустойчивый.

### ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

[www.vivacolor.ee](http://www.vivacolor.ee); [www.vivacolor.lv](http://www.vivacolor.lv); [www.vivacolor.lt](http://www.vivacolor.lt)

**Внимание!** Вышеуказанные данные проверены и правильны; они основаны на проведённых лабораторных испытаниях и практическом опыте. Деятельность нашего предприятия сертифицирована и соответствует требованиям стандартов ISO 9001 и ISO 14001. Мы, как производитель, не несём ответственности за ущерб, возникший в результате несоблюдения инструкций по применению продукта. AS TIKKURILA Лиими 5, 10621 Таллинн, Эстония. Оптовая продажа: +372 650 11 11, факс +372 650 11 22, e-mail: info.ee@tikkurila.com