

# Villa Lasur Akva

## Быстро высыхающая водоразбавляемая лазурь для дерева

- ✓ **НОВИНКА!** Тонируется
- ✓ Защищает дерево от влаги, грязи и УФ-лучей
- ✓ Два в одном – защитай и пропитывай
- ✓ Для пропитки древесины под краски Villa Akva и Villa Ultima
- ✓ Уменьшает растрескивание дерева
- ✓ Подчёркивает рисунок древесины
- ✓ Быстро высыхает
- ✓ Почти без запаха



### ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Объекты применения	Новые и ранее обработанные деревозащитным средством пиленые и струганные наружные деревянные поверхности (доски обшивки, брёвна, заборы, окна, двери, садовая мебель и пр.). Подходит также для термообработанной древесины. Не использовать внутри теплиц.
Расход 1х	12-14 м <sup>2</sup> /л – обработка древесины в один слой.
Рабочие инструменты	Кисть ( <i>Anza Elite Outdoor brush</i> ) или краскораспылитель.
Тонирование	Продукт можно использовать прозрачным для грунтовки или тонировать по колеровочной карте <i>Valtti</i> . NB! Для защиты от УФ-лучей продукт необходимо тонировать. Окончательный оттенок проявляется после высыхания, зависит от метода нанесения и вида древесины.
Базы	База EP.
Время высыхания (+23°C, RH 50%)	10-60 минут – на отлип; 60 минут – для окраски.
Очистка рабочих инструментов, разбавитель	Удалить с рабочих инструментов излишки краски и вымыть водой.
Хранение	Беречь от замерзания!
Время хранения	В плотно закрытой оригинальной таре производителя. Дата изготовления/реализации указана на банке.
Содержание сухого вещества	Прибл. 10% .
Плотность	Прибл. 1,0 кг/л (ISO 2811).
Упаковка	0,9 л; 2,7 л; 9 л.



## ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

### ПОДГОТОВКА

#### Ранее не окрашенные поверхности:

Поверхность очистить от пыли и грязи. Загрязнённые поверхности вымыть водным раствором чистящего средства *Special Clean*, согласно инструкции по применению. Заплесневевшие поверхности обработать водным раствором *Tikkurila Homeenpoisto*, согласно инструкции по применению.

#### Ранее окрашенные поверхности:

Удалить отслаивающуюся краску и очистить поверхность от пыли и грязи водным раствором чистящего средства *Special Clean*, согласно инструкции по применению. Заплесневевшие поверхности обработать водным раствором *Tikkurila Homeenpoisto*, согласно инструкции по применению.

### УСЛОВИЯ НАНЕСЕНИЯ

Окрашиваемая поверхность должна быть чистой и сухой, температура воздуха выше +5°C и ниже +28°C, относительная влажность воздуха ниже 80%. Избегать окраски в жаркую погоду или под прямыми лучами солнца.

### НАНЕСЕНИЕ

Перед применением лазурь *Villa Lasur Akva* тщательно перемешать, но избегать вспенивания. При необходимости разбавить водой. Дать продукту отстояться перед применением. Обрабатывать по 1-2 доски за раз кистью или краскораспылителем. Особенно тщательно обработать края и торцы досок. Растения и кусты защитить от брызг, например, накрыв их.

### ОЧИСТКА РАБОЧИХ ИНСТРУМЕНТОВ

Удалить с инструментов излишки продукта и вымыть водой.

### ПЕРЕРАБОТКА ОТХОДОВ, ОХРАНА ТРУДА И ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

Продукт не выливать в канализацию, водоём или почву. Сухую, пустую тару из-под продукта и жидкие отходы утилизировать в соответствии с требованиями местного законодательства.

Вредно для водных организмов, с долгосрочными последствиями. Избегать попадания в окружающую среду. Содержит: 1,2-бензизотиазол-3(2H)-он, 5-хлоро-2-метил-4-изотиазол-3-он [ЕС nr 247-500-7]; и 2-метил-4-изотиазол-3-он [ЕС nr 220-239-6] (3:1), смесь и 3-йод-2-пропенилбутилкарбамат. Может вызвать аллергическую кожную реакцию. Продукт содержит биоцидный продукт, защищающий продукт при хранении. Содержит 5-хлоро-2-метил-4-изотиазол-3-он [ЕС nr 247-500-7]; и 2-метил-4-изотиазол-3-он [ЕС nr 220-239-6] (3:1), смесь. Использовать защитные перчатки.

Предельное значение ЛОС (VOC) в продукте (группа A/d) 30 г/л. Максимальное содержание ЛОС в готовой к применению краске 30 г/л.

### ТРАНСПОРТИРОВКА

Беречь от замерзания!

### ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

[www.vivacolor.ee](http://www.vivacolor.ee) [www.vivacolor.lv](http://www.vivacolor.lv) [www.vivacolor.lt](http://www.vivacolor.lt)

**Внимание!** Вышеуказанные данные проверены и правильны; они основаны на проведённых лабораторных испытаниях и практическом опыте. Деятельность нашего предприятия сертифицирована и соответствует требованиям стандартов ISO 9001 и ISO 14001. Мы, как производитель, не несём ответственности за ущерб, возникший в результате несоблюдения инструкций по применению продукта. AS TIKKURILA Лийми 5, 10621 Таллинн, Эстония. Оптовая продажа: +372 650 11 11, факс +372 650 11 22, э-почта: info.ee@tikkurila.com

