

Villa Protpekt

Бесцветное пропиточное средство

- ✓ Глубоко впитывается в древесину
- ✓ Замедляет впитывание влаги и распространение плесени на обработанной поверхности
- ✓ Подходит для промышленного применения



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Объекты применения	Для пропитки пиленых и струганных деревянных поверхностей, бруса, обшивочных досок, дверей, оконных рам, заборов, карнизов и пр. наружных деревянных поверхностей перед их дальнейшей обработкой. Подходит также для термообработанной древесины. Не использовать на внутренних поверхностях теплиц.
Цвет	Прозрачное.
Расход 1х	4-5 м ² /л – пиленые деревянные поверхности, 8-10 м ² /л – струганные и бревенчатые поверхности.
Рабочие инструменты	Кисть. Можно применять метод окунания.
Время высыхания (+23°C, RH 50%)	0,5 часа – от пыли, 24 часа – для окраски. Низкая температура и высокая влажность воздуха замедляют время высыхания.
Очистка рабочих инструментов, разбавитель	<i>Special Solvent</i> . Удалить с рабочих инструментов жидкие остатки продукта и очистить разбавителем <i>Special Solvent</i> сразу после окончания работ.
Хранение	Продукт морозоустойчив. Плохо закрытая или неполная тара длительному хранению не подлежит.
Время хранения	В плотно закрытой оригинальной таре производителя. Дата изготовления/реализации указана на банке.
Содержание сухого вещества	Прибл. 15%
Плотность	0,8 кг/л
Упаковка	1 л; 3 л; 10 л; 20 л.

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

ПОДГОТОВКА

Удалить отслаивающуюся краску и очистить поверхность от пыли и грязи водным раствором чистящего средства *Special Clean*, согласно инструкции по применению. Заплесневевшие поверхности обработать водным раствором *Tikkurila Homeenpoisto*, согласно инструкции по применению.

УСЛОВИЯ НАНЕСЕНИЯ

Обрабатываемая поверхность должна быть чистой и сухой (содержание влаги в древесине ниже 20%), температура воздуха выше +5 °C и относительная влажность воздуха ниже 80%. Не производить обработку при высокой температуре воздуха.

НАНЕСЕНИЕ

Пропитка. Обработку новой древесины по возможности провести на ранней стадии строительных работ. Средство *Villa Protekt* перед применением нужно тщательно перемешать. Нанести в 1 слой кистью, двигаясь вдоль волокон древесины, или методом окунания. Особенно тщательно необходимо обработать края и торцы досок. Перед обработкой защитить растения и кусты от брызг. Прозрачное пропиточное средство не защищает от УФ-лучей, поэтому советуем окрасить пропитанные деревянные поверхности как можно раньше.

ОЧИСТКА РАБОЧИХ ИНСТРУМЕНТОВ

Удалить с рабочих инструментов жидкие остатки продукта и очистить разбавителем *Special Solvent*.

ПЕРЕРАБОТКА ОТХОДОВ, ОХРАНА ТРУДА И ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

Содержит: Углеводороды, C9-C11, n-алканы, изо-алканы, циклические, <2% ароматов, 3-йод-2-пропенил бутилкарбамат и 2-октил-2Н-изотиазол-3-он. Воспламеняющаяся жидкость. Пары образуют с воздухом взрывоопасные смеси. При контакте с кожей может вызвать аллергическую реакцию. Может вызвать сонливость и головокружение. Может быть смертельным при проглатывании и последующем попадании в дыхательные пути. Токсично для водных организмов с долгосрочными последствиями. Хранить в недоступном для детей месте. При необходимости обратиться за медицинской помощью, по возможности показать упаковку/маркировку продукта. Избегать вдыхания паров. Использовать защитные перчатки. Использовать только на открытом воздухе или в хорошо вентилируемом помещении. Беречь от искр и открытого огня. Не курить. Избегать попадания в окружающую среду. ПРИ ПОПАДАНИИ НА КОЖУ: промыть большим количеством воды с мылом. ПРИ ПРОГЛАТЫВАНИИ: Немедленно обратиться за медицинской помощью. Не вызывать рвоту.

Продукт не выливать в канализацию, водоём или почву. Сухую, пустую тару из-под продукта и жидкие отходы утилизировать в соответствии с требованиями местного законодательства.

Внимание! Текстильные материалы с остатками продукта и шлифовальная пыль могут самовоспламеняться. Такие материалы перед уничтожением нужно хранить отдельно смоченными водой, высушить на открытом воздухе или сразу сжечь.

ТРАНСПОРТИРОВКА

Продукт устойчив к замерзанию при хранении и транспортировке.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

www.vivacolor.ee; www.vivacolor.lv; www.vivacolor.lt

Опасно

Внимание! Вышеуказанные данные проверены и правильны; они основаны на проведённых лабораторных испытаниях и практическом опыте. Деятельность нашего предприятия сертифицирована и соответствует требованиям стандартов ISO 9001 и ISO 14001. Мы, как производитель, не несём ответственности за ущерб, возникший в результате несоблюдения инструкций по применению продукта. AS TIKKURILA Лийми 5, 10621 Таллинн, Эстония. Оптовая продажа: +372 650 11 11, факс +372 650 11 22, э-почта: info.ee@tikkurila.com





Внимание! Вышеуказанные данные проверены и правильны; они основаны на проведённых лабораторных испытаниях и практическом опыте. Деятельность нашего предприятия сертифицирована и соответствует требованиям стандартов ISO 9001 и ISO 14001. Мы, как производитель, не несём ответственности за ущерб, возникший в результате несоблюдения инструкций по применению продукта. AS TIKKURILA Лийми 5, 10621 Таллинн, Эстония.
Оптовая продажа: +372 650 11 11, факс +372 650 11 22, э-почта: info.ee@tikkurila.com

